


Neon-Flex side einfarbig

| Allgemeine Daten | |
|-----------------------------|------------|
| Teilung | 50mm |
| Masse (bxh) | 12x17mm |
| Min. biegeradius | 60mm |
| Biegung | Horizontal |
| Max. Betriebslänge am Stück | 10m |
| Schutzart | IP67* |










| Art. Nr. | Farbe | Spannung | Leistung | Lichtstrom | CRI |
|------------|-------|----------|----------|------------|-----|
| 08010510** | 2700K | 24VDC | 9.6W/m | 520lm/m | >80 |
| 08010110** | 3000K | 24VDC | 9.6W/m | 520lm/m | >80 |
| 08010210** | 4000K | 24VDC | 9.6W/m | 520lm/m | >80 |

*Gilt nur bei Verwendung des Standardanschlusses gem. Foto. Anschlusskabel 50cm pro 10m-Rolle.

**10m-Rolle, individuelle Längen auf Anfrage.

Zubehör


| Art. Nr. | Artikel | Abbildung | Masse |
|-------------|--|-----------|-------|
| 08020110 | Montageprofil Alu eloxiert Neon-Flex 1m | | |
| 08020111 | Montageprofil Neon-Flex biegebar 50cm | | |
| 08020101*** | Einspeiser IP65 Neon-Flex horizontaler Auslass mit 50cm Anschlusskabel, steckbar | | |
| 08020102*** | Einspeiser IP65 Neon-Flex rückseitiger Auslass mit 50cm Anschlusskabel, steckbar | | |
| 08020103*** | Einspeiser IP65 Neon-Flex linker Auslass mit 50cm Anschlusskabel, steckbar | | |
| 08020104*** | Einspeiser IP65 Neon-Flex rechter Auslass mit 50cm Anschlusskabel, steckbar | | |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| 08020104*** | Endkappe IP65 Neon-Flex, steckbar |  |  |
| 08020108*** | Verbinder IP65 Neon-Flex, steckbar |  |  |
| 08020108*** | Verbinder IP65 Neon-Flex mit 30cm Kabel |  |  |
| 0802011 | Einspeiser Silikon Neon-Flex horizontaler Auslass, Lötverbindung |  |  |
| 08020113 | Einspeiser Silikon Neon-Flex rückseitiger Auslass, Lötverbindung |  |  |
| 08020106 | Einspeiser Silikon Neon-Flex seitlicher Auslass, Lötverbindung |  |  |
| 08020107 | Endkappe Silikon Neon-Flex |  |  |
| 08020301 | Kleber 10ml für Silikon-Kappen | - | - |

***Nicht in Kombination mit RGB(W) Neon-Flex

Neon-Flex side RGB(W)

| Allgemeine Daten | |
|-----------------------------|------------|
| Teilung | 50mm |
| Masse (bxh) | 12x17mm |
| Min. biegeradius | 60mm |
| Biegung | Horizontal |
| Max. Betriebslänge am Stück | 5m |
| Schutzart | IP67* |



| Art. Nr. | Farbe | Spannung | Leistung | Lichtstrom | CRI |
|------------|-------------|----------|----------|------------|-----|
| 08010305** | RGB + 3000K | 24VDC | 14.4W/m | - | >80 |
| 08010405** | RGB + 4000K | 24VDC | 14.4W/m | - | >80 |

*Gilt nur bei Verwendung des Standardanschlusses gem. Foto. Anschlusskabel 50cm pro 5m-Rolle.

**5m-Rolle, individuelle Längen auf Anfrage.

Zubehör

| Art. Nr. | Artikel | Abbildung | Masse |
|----------|--|-----------|-------|
| 08020110 | Montageprofil Alu eloxiert Neon-Flex 1m | | |
| 08020111 | Montageprofil Neon-Flex biegsam 50cm | | |
| 08020112 | Einspeiser Silikon Neon-Flex horizontaler Auslass, Lötverbindung | | |
| 08020113 | Einspeiser Silikon Neon-Flex rückseitiger Auslass, Lötverbindung | | |
| 08020106 | Einspeiser Silikon Neon-Flex seitlicher Auslass, Lötverbindung | | |
| 08020107 | Endkappe Silikon Neon-Flex | | |
| 08020301 | Kleber 10ml für Silikon-Kappen | - | - |